



FF SYSTEMBAU REVÍZIÓS AJTÓK 2014

HAGYOMÁNYOS-, ÉS TŰZGÁTLÓ REVÍZIÓS AJTÓK

Teljes körű megoldás gipszkarton rendszerekbe, valamint falazott falakba való beépítéshez bármilyen fedési, vagy burkolási technológia esetében.

F1 TÍPUS - Ajtaja nem kivehető, gipszkarton rendszerekbe, valamint hagyományos falszerkezetekbe beépíthető, 12,5 mm, 15 mm, 25 mm-es gipszkarton betéttel, vagy betét nélkül rendelhető. A G250/125 jelzéssel ellátott típusok 25 mm-es keretbe csavarozott 12,5 mm-es gipszkarton betéttel készülnek, így lehetővé teszik a csempével való burkolást.



F2 TÍPUS - Kiacaszkodó ajtóval készül, mely abban az esetben fontos, ha a szerelőnyílást növelni kell. Beépíthetőségi lehetőségei megegyeznek az F1 típusal. A 12,5 mm, 15 mm, 25 mm-es gipszkarton betéttel (vagy betét nélkül) készülő F2 típus rendelhető csavarozás nélküli ragasztott gipszkarton betéttel, valamint por-, és légmentesen záródó kivitelben is.



F3 TÍPUS - Kivehető ajtajával és a 12,5 mm-es gipszkarton betétjével, a csempével való burkolást teszi lehetővé. Ennél a típusnál a burkolólap mérettartása és a fugaszélesség meghatározása nagyon fontos. Gipszkarton falakba és hagyományos falakba is beépíthető.



F4 TÍPUS - Kiacaszkodó ajtóval készül, 12,5 mm-es F30, és 25 mm-es F90, minősített 30, illetve 90 perces tűzgátlást biztosító gipszkarton rendszerekbe történő beépítésre, illetve hagyományos falazatokba.



F5 TÍPUS - Kivehető ajtóval készülő, 25 mm-es F30, 50 mm-es F90, 40 mm-es F90 kétoldali tűzgátló minősítéssel, aknafalba történő beépítéshez. Gipszkarton aknafalakhoz és hagyományos falazatú aknafalakhoz is alkalmazható. A beépítő fülek segítségével a tűzgátló revíziós ajtó elhelyezhető síkban, és kiugratással egyaránt.



F6 TÍPUS - Kiacaszkodó ajtóval készülő, 12,5 mm F30, 15 mm F30, 25 mm F45, 40 mm F90, 43 mm F90 kétoldali tűzgátló minősítéssel, kifejezetten gipszkarton álmennyezeti beépítéshez, az F90-es tűzgátló minősítéssel ellátott revíziós ajtók, belső oldalán plusz betéttel.






FF SYSTEMBAU REVÍZIÓS AJTÓK 2014

ACÉLLEMEZ REVÍZIÓS AJTÓK

B1 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil, külső keretből és műanyag négyszögkulccsal ellátott, horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe történő biztonságos beszerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik a bal, illetve jobb oldali nyithatóságot.



B2 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil, külső keretből és klikk-zárral ellátott horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik a bal, illetve jobb oldali nyitást.



B3 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil külső keretből és kulcsos fiókszárnyal ellátott horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik a bal, illetve jobb oldali nyitást.



B4 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil külső keretből és biztonsági zárbetéttel ellátott horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik a bal, illetve jobb oldali nyitást.



Minden típus ÉMI engedéllyel rendelkezik.

ÁRLISTA 2014

Termékeinkkel kapcsolatos kérdéseivel és ajánlatkéréssel, keressen minket bizalommal elektronikus levélcímünkön: info@teteny-ker.hu