

FF Systembau revíziós ajtók gyártható méretei

Típus	Leírás, funkció	Minimális gyártható méret	Maximális gyártható méret	Gipszkarton betét vastagsága
F1	pánton nyíló ajtó	150 x 150	1400 x 600	G125,G150,G250*****
F1 erősített	pánton nyíló ajtó, erősített merevítés	200 x 200	1400 x 600 *****	G125,G150,G250*****
F1 csempézhető	pánton nyíló ajtó, csempézhető	200 x 200	600 x 600	G250/125*****
F2 AK	kivehető ajtóval	200 x 200	1800 x 800	G125,G150,G250*****
F2 AKL	kivehető ajtóval, lég-és pormentesen záró	200 x 200	1000 x 1000 ***	G125,G150,G250*****
F1/F2 akusztikus	akusztikus betéttel	200 x 200	az F1/F2 szerint	L125*****
F1/F2 dupla ajtós	osztott, dupla ajtóval	600 x 300	F1-1400x1200, F2-2000x1000	G125,G150,G250*****
F3	tűskéken nyíló ajtó, csempézhető	200 x 200	800 x 800 *****	G125,G150,G250*****
T Jumbo	nagy méretű, erősített ajtóval	600 x 600	2500 x 1000 *****	G125,G150,G250*****
R típus (kör)	kör alakú ajtóval	200 x 200	600 x 600	G125*****
MW típus	tömör falazatba fogatható kerettel	200 x 200	1000 x 1000 *****	G125,G150,G250*****
MPL típus	vakolható, zárható ajtóval	200 x 200	600 x 600*****	G125
MPWD típus	vízálló, falazatba építhető, zárható ajtóval	200 x 200	600 x 600*****	G125, 78 mm kerettel
EXT típus	vízálló, lég-és pormentesen záró, zárható ajtóval	200 x 200	900 x 600*****	rozsdamentes anyagból
B1 W B	műanyag kulcsos négyszög zárral	100 x 70	1500 x 1120, 2200 x 400 *****	festett acéllemezről
B2 W BSN	nyomásra nyíló-záró klikk-zárral	150 x 70	1500 x 600 ****	festett acéllemezről
B3 W BZ	fiók zárbetéttel	100 x 70	1500 x 1120, 2200 x 400 *****	festett acéllemezről
B4 W BPZ	hengerzáras biztonsági zárbetéttel	115 x 100	1500 x 1120, 2200 x 400 *****	festett acéllemezről
B5 W BM	máneses zárral	200 x 100	1500 x 1120, 2200 x 400 *****	festett acéllemezről
B1/B2/B3/B4/B5 dupla ajtós	osztott, dupla ajtóval	300 x 500	1500 x 2200, 2200 x 800	festett acéllemezről
B1 E BZ	műanyag kulcsos négyszögzárral	100 x 70	600 x 600 *****	rozsdamentes anyagból
B2 E BSN	nyomásra nyíló-záró klikk-zárral	150 x 70	600 x 600 *****	rozsdamentes anyagból
B3 E BZ	fiók zárbetéttel	100 x 70	600 x 600 *****	rozsdamentes anyagból
B4 E BPZ	hengerzáras biztonsági zárbetéttel	115 x 100	600 x 600 *****	rozsdamentes anyagból
B5 E	máneses zárral	200 x 100	600 x 600*****	rozsdamentes anyagból
B1 BL	lég-és pormentesen záró, műanyag kulcsos négyszög zárral	200 x 200	600 x 600***	fém
B3 BZL	lég-és pormentesen záró, fiók zárbetéttel	200 x 200	600 x 600***	fém
F4 EI30	tűzgátló gipszkarton falazatba	200 x 200	1000 x 1000	G125
F4 EI60/90/120	tűzgátló gipszkarton falazatba	150 x 150	1000 x 1000	G250
F5 EI30	tűzgátló aknafalakba (strangok)	200 x 200	1500 x 1000 **	G250
F5 EI60/90	tűzgátló aknafalakba (strangok)	200 x 200	800 x 800 *	G300
F5 EI90/120	tűzgátló aknafalakba (strangok)	200 x 200	1500 x 1000	G400
F5 EI90/120	tűzgátló aknafalakba (strangok)	200 x 200	1500 x 1000	G450
F5 EI90/120	tűzgátló aknafalakba (strangok)	200 x 200	1500 x 1000	G500
F6 EI30	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G125
F6 EI30	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G150
F6 EI30	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G180
F6 EI45	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G250
F6 EI60	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G300
F6 EI90	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G400
F6 EI90	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G430
F6 EI90	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G450
F6 EI90	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	G500
F6 EI120	tűzgátló mennyezetekbe	200 x 200	800 x 800	F500

* EI60 méretének növelhető + 15% (magassága vagy szélessége) de összességében max. + 20% -a

** könnyű verzió csak 800 x 800 mm

*** az oldal hosszúság +50%-ig növelhető

**** Max. kerülete 4,2 méter

***** Max. kerülete 5,2 méter

***** Mindig konzultáljon egy nagyobb méretű ajtó rendelése előtt

***** Más vastagságú gipszkarton betéttel is gyártható