

Bátran tekint a jövőbe

Az új Logamax plus GB172i



TitaniumGlas



* Az osztályozás a Logamax plus GB17230 iKDW H (30 kW) kombi készülék energiahatékonyságát mutatja. Az osztályozás az összetevőktől, vagy a teljesítménytől függően esetleg eltérhet.

A Logamax plus GB172i az új generáció kondenzációs fali gázkazánja: futurisztikus külső megjelenés, a lehető legmagasabb teljesítmény és alacsony fogyasztás.

Mottónk a megtakarításra: csak annyi energiát használjunk fel, amennyit feltétlenül szükséges.

A 3,75 kW és 42 kW teljesítmény közötti négy modellel a Logamax plus GB172i modern, energiahatékony és innovatív rendszertechnológiát kínál mind lakások, mind családi házak számára.

Meleg víz nagy mennyiségben: fűtő változat

A beépített váltószeleppel rendelkező Logamax Plus GB 172i fűtő kazán nagy teljesítménnyel és hatékonyan képes használati meleg vizet előállítani indirekt tároló csatlakoztatása esetén. Az épület méretétől függően mindkét, 35 kW és 42 kW teljesítményű kazán kielégíti a használati meleg víz takarékos és megbízható előállításával kapcsolatos igényeket.

Használati meleg víz előállítás és fűtés egy készülékben

A Logamax plus GB172i kombi változata megbízhatóan látja el a lakását, illetve családi házát is a fűtéshez és használati meleg víz termeléshez szükséges hőenergiával. 30 és 35 kW teljesítményű készülékek között választhat. Egy Logamax plus GB172i választásával Ön minden esetben a magas hatékonyság, a takarékoság és a tartós megbízhatóság mellett dönt.

Adatok és tények

Típus	GB172-30 iK	GB172-35 iK	GB172-35 i	GB172-42 i
	30 kW Kombi	35 kW Kombi	35 kW fűtő	42 kW fűtő
Méretetek Ma × Szé × Mé (mm)	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350
Fűtőteljesítmény max. (kW)	30	35	35	42
Használati meleg víz készítés teljesítménye max. (kW)	30	35	-/-	-/-
Füstgázvezető cső	80/125; 60/100 (külön adapterrel); 80-80			
DHW gazdaságosság és komfort (csillagok)	3 csillagos az EN 132031:2006 és EN 13203-2:2006 szabványok szerint			
Súly (kg)	46 kg (tárgulási tartály nélkül)/52 kg (tárgulási tartállyal)			
IP védelmi fokozat	IPX4D			
Szivattyú	Energiahatékonysági osztály A (ErP kompatibilis), Grundfos 7,5 m			
Maximális áramfelvétel (W)	135	120	120	153
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	93%			
Névleges terhelési profil	XL	XL	-	-
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály	A			
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály	A	A	-	-
Mért hőteljesítmény (kW)	28	33	33	40
Hangteljesítményszint (dB)	50	52	52	52
Használati meleg víz termelés komfortfokozata	3 csillag PREN 13203			
Áramfelvétel készenléti állapotban (W)	2 W			

Buderus

Buderus